


# Voxio-C Wandleser

Online-Wandleser zur Anwendung im Cloudtime-Zutrittsmanagement

## Leistungsmerkmale

**Produkt**
- Kompakte Bauweise
- Sehr variabel durch vielfältige Schnittstellen und Ein- / Ausgänge
- Einfache Montage: Passt auf jede Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose nach DIN mit Schraubenabstand 60 mm, oder auf das als Zubehör erhältliche Aufputzgehäuse

**Identifikation**
- Gelesen werden passive RFID-Transponder nach dem Standard MIFARE® und LEGIC®
- Die passiven Transponder benötigen keine Batterien und es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, z. B. im ISO-Karten Format oder als Schlüsselanhänger

**Einbau:**
- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Unterputz- und Aufputzvariante

**Verwendung**
- Zutrittskontrolle
- Zeiterfassung
- Betriebsdatenerfassung
- Parksysteme, Alarmsysteme
- Allgemeine Benutzeridentifikation

## Technische Daten

**Maße (BxHxT)**
- 81 x 81 x 39 mm (UP Variante)
- 81 x 81 x 43 mm (AP Variante)

**Betriebstemperatur**
- −25°C bis + 65°C

**Stromversorgung**
- 8 bis 30 V DC

**RFID-Leser**
- LEGIC®
  MIFARE® DESFire®

**Schutzgrad**
- IP54

**Kommunikation**
- RS-485

**Signalelemente**
- akustischer Signalgeber
  LEDs (grün / gelb / rot)